



コンベヤ用チェーン 大同工業(株)(D.I.D)製チェーン(日本製)

		汎用コンベヤチェーン				特定用途コンベヤチェーン			
仕様	並形コンベヤチェーン	固着防止ローラ形 コンベヤチェーン (UR, UF)	強力H形 コンベヤチェーン	強力Z形 コンベヤチェーン	特殊搬送専用チェーン (アタッチメント形状)				
	並形コンベヤチェーン					L	B	B1	KL
品目	<並形メタル系コンベヤチェーン> DK 03075 ~ DK 65450 <並形インチ系コンベヤチェーン> DK 05101 ~ DK 25152	DK 03075 ~ DK25152	DK 35H200M ~ DK 250H500M	DK 35Z200M ~ DK 250Z500M	付着性が大きい粉体搬送用				
仕様・特長	・DK汎用コンベヤチェーンの基本形 最も多くのアタッチメントや 材質・熱処理仕様などが用意 されている	・ゴミの搬送物の影響を最小限に するためプシュ外径とローラ内径の 隙間を並形コンベヤチェーンより 大きくした特殊用途搬送用コンベヤ チェーン	・大形のバケットエレベータやフローコンベヤなど重荷重用チェーン ・並形コンベヤチェーンに比べ耐摩耗性・耐衝撃性・ 引張強度・耐疲労性に優れた大形チェーン	付着性が小さく、盛り勾配のコンベヤ用 浮遊性の高い搬送物を選ぶ場合					
表面処理	<Wガード>  腐食大気  水・海水  耐アルカリ  耐酸  使用温度 制限は 250℃ までOK	<ハイガード>  腐食大気  水・海水  使用温度 制限は 250℃ までOK	付着性が小さく、粒状のものが 少し粉体に混入している場合						
分類・用途	<めっき皮膜>  腐食大気  水・海水  耐アルカリ  使用温度 制限は 250℃ までOK	付着性が小さく、粒状のものが 多く粉体に混入している場合							
	<分類> ・Rローラ: プレート幅より外径が大 きいローラを持つチェーン ・Fローラ: Rローラと同じ外径でフ ランジの付いたローラを持つチェーン ・Mローラ: プレート幅より外径が小 さいローラを持つチェーン ・Sローラ: Mローラよりさらに外径が やや小さいローラを持つチェーン	1.並形コンベヤチェーンのR・Fロー ラ形と同一のチェーン本体 2.スプロケットは並形コンベヤチェ ーンと同じものを使用可能 3.豊富なアタッチメント	<用途> ・大形のフローコンベヤ ・バケットエレベータ ・立体駐車場 <強力H形コンベヤチェーン> ・内外のプレートの高さが同一寸法でフローコンベヤに最適	<分類> 粉体搬送用羽根付きチェーン 小形エプロンコンベヤチェーン エコスライト ヒンジタイプ ごみ搬送用チェーン バケットエレベータ用チェーン フラットトップ型コイルコンベヤチェーン ロングバンコンベヤチェーン ブロックチェーン					
	<用途> ・リサイクルセンター等の産業廃棄 物搬送用 ・清掃工場などの生ゴミや焼却灰搬 送用エプロンコンベヤ、スクレーパ コンベヤ ・搬送物の固着によるローラ回転不 良が発生する場合	<強力Z形コンベヤチェーン> ・内外のプレートの高さを増して、内外のプレートの強度バランスを取るこ とで、垂直搬送用に適している	L形、S形コンベヤなどの垂直 または高傾斜搬送のコンベヤ用						